Спринклерный хомут с гайкой с продольной накаткой

оцинкованный

Применение

- Крепление спринклерных систем

Ваши преимущества

- Допуски VdS и FM для крепления спринклерных систем
- Быстрый монтаж спринклерных систем благодаря неразъёмной форме
- Идеально для подвешивания на шпильках
- Простая юстировка по высоте гайкой с продольной накаткой
- Гайка с продольной накаткой защищена от выпадания запорным крюком

Характеристики продукта

FM допуск для M10–M16 | VdS G 4070012

Размер	Максимально рекомендуемая нагрузка [H]
¾"–1½"	4666
2"–4"	6666
133 мм–6"	7333
8"	9833



Резьба	Размер [дюймы]	Размер [мм]	Для труб с внешним диаметром-∅ D [мм]	VdS	FM	Номер артикула	Количество в упаковке	Единица измерения	Размер [mm] b	Размер [mm] s	Размер [mm] H1
M8	¾		26.9	●		**126586**	100	штука	24	2,0	73,0
	1		33.7	●		**126578**					84,7
	1¼		42.4	●		**126580**					96,5
	1½		48.3	●		**126582**					104,3
	2		60.3	●		**126584**			25	2,5	121,0
M10	¾		26.9	●	●	**126604**			24	2,0	73,0
	1		33.7	●	●	**126588**					84,7
	1¼		42.4	●	●	**126592**					96,5
	1½		48.3	●	●	**126590**					104,3
	2		60.3	●	●	**126598**			25	2,5	121,0
	2½		76.1	●	●	**126600**	50				141,5
	3		88.9	●	●	**126602**					166,5
		108	108.0	●	●	**126596**					192,5
	4		114.3	●	●	**126606**					204,0
M12		133	133.0	●	●	**126614**	25		32		236,5
	5		139.7	●	●	**126620**					247,2
		150	153.4	●	●	**126616**					263,0
		159	159.0	●	●	**126618**					271,5
	6		165.1	●	●	**126622**					282,6
M16	8		219.1	●	●	**126624**			40	3,0	376,1

10/17