

## Каучуковая термоизоляция МуротHERM®

в удобном ящике

### Применение

- Для изоляции трубопроводов в отопительных системах

### Ваши преимущества

- Исключительная гибкость и упругость материала
- Легкое применение благодаря гладкой внутренней поверхности. Особенно хорошо подходит для применения на коленах и сильно изогнутых трубах

- Структура с закрытыми порами предотвращает впитывание конденсата, масла и других агрессивных жидкостей
- Хорошие звукоизоляционные качества предотвращают образование мостиков корпусных шумов и уменьшают шум от протекания воды и гидравлических ударов
- Трудновоспламеняющийся, самозатухающий материал (класс пожарной опасности В1)
- Имеется общий допуск Стройнадзора (Германия)



### Характеристики продукта



Материал	Изолятор с закрытыми порами на основе синтетического каучука
Цвет	серый
Риск коррозии	pH-нейтральность согласно DIN 1988/7
Термостойкость	до +110 °C
Теплопроводность	$\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$ при +40 °C
Класс стройматериала	B-S3-d0 по EN 13501-1

	Толщина изоляции [мм]	Условных проход [мм]	Для труб с внешним диаметром [мм]	Номер артикула	Количество в упаковке	Единица измерения	Состав [м/в ящике]
<b>Каучуковая термоизоляция МуротHERM®</b> в удобной коробке, для медных, стальных, кипяточных, пластмассовых труб, а также из композитных материалов и нержавеющей стали.	10	12	13–14	167652	1	ящик	40
		15	15–17	167653			35
		18	17–20	167654			30
		22	20–22	167655			25
		28	28–30	167656			20
	13	12	13–14	112221			22
		15	15–17	112253			20
		18	17–20	112319			18
		22	20–22	112374			16
		28	28–30	112426			12

### Клей для каучуковой термоизоляции МуротHERM®

250 мл, с кистью

Номер артикула	Количество в упаковке	Единица измерения
113206	1	штука

