MÜPRO

Трубный зажим MONO

Применение

- Для соединения SML-труб и деталей по DIN 19522/EN 877

Ваши преимущества

- Простой визуальный контроль достижения требуемого момента затяжки прямо через контрольную прорезь*
- Нет необходимости в динамометрическом ключе
- Вне зависимости от допуска на размер трубы достигается оптимальный момент затяжки
- Трубный зажим с одним винтом легко монтируется и прост в обращении
- Стяжной винт с внутренним шестигранником обеспечивает быстрый монтаж и демонтаж
- Стяжной хомут из высококачественной хромистой стали
- Широкий центральный замок для равномерного насаживания
- Двойная бородка на уплотнительной манжете обеспечивает надежный радиальный контакт с трубой и, таким образом, позволяет осуществить быстрый предварительный монтаж труб и заготовок
- Надёжный замок имеет большой запас регулировки диаметра и, таким образом, компенсирует допуски
- Тщательно выверенные размеры уплотнительной кромки обеспечивают лёгкое насаживание на трубу или деталь
- Уплотнительная манжета из высококачественного термостойкого эластомера
- Испытан и одобрен Службой Контроля Материалов земли Северный Рейн - Вестфалия

Перед установкой трубного зажима контрольная прорезь открыта

После установки трубного зажима контрольная прорезь закрыта

Характеристики продукта

CE

Исполнение	Внутренний диаметр SML-трубы [DN]	Внешний диаметр трубы [мм]	Резьба замка	Сечение внутреннего шестигранника [SW]	**Номер артикула**	Количество в упаковке	Единица измерения
в сборе	50	58	M8	6	**115244**	50	штука
	70	78			**115253**		
	80	83			**115262**		
	100	110			**115223**		
	125	135			**115229**	25	
	150	160			**115235**	10	
	200**	210	M10	8	**144583**		

* Функция контрольной прорези от MÜPRO защищена законом об авторском праве.

** Трубный зажим DN 200 без контрольной прорези

10/17